

## **HVAC EXTERNAL ALKALI - ODTŁUSZCZAJĄCY KONCENTRAT DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH**

**1.PRODUCENT:** LIQUID TECHNOLOGIES SP. Z O.O.  
UL.GDAŃSKA 13 ,50-344 WROCŁAW  
Email: [magazyn@ltchem.pl](mailto:magazyn@ltchem.pl) tel. 518 907 444

**2.MARKA:** LIQUID TECHNOLOGIES

**3.KOD EAN:** 5 903313 947206 , 5 903313 947213

**4.KOD GPC:** 10000405



### **5.INSTRUKCJA STOSOWANIA:**

- W przypadku skraplaczy lamelowych należy przed czyszczeniem wyłączyć układ chłodniczy i wentylatory
- W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku występowania silnych zanieczyszczeń lub 1:5 w przypadku występowania niewielkich zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 3 lub 5 objętości wody)
- Spryskiwać niskim ciśnieniem czyszczone powierzchnie, pozostawić na 5-7 minut
- W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć
- Spłukać wodą do czasu całkowitego usunięcia piany

### **6.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie po połknięciu.

### **7.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- należy szczególnie dokładnie spłukać czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń,
- nie należy używać urządzeń wysokociśnieniowych do spryskiwania,
- nie należy używać produktu do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych
- Chronić przed dziećmi,
- Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy

