

HVAC EXTERNAL STRONG - KONCENTRAT DO JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

1.PRODUCENT: LIQUID TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
UL.GDAŃSKA 13 ,50-344 WROCŁAW

Email: magazyn@ltchem.pl tel. 518 907 444

2.MARKA: **LIQUID TECHNOLOGIES**

3.KOD EAN: 5 903313 947183 , 5 903313 947190

4.KOD GPC: 10000405



5.INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- W przypadku skraplaczy lamelowych należy przed czyszczeniem wyłączyć układ chłodniczy i wentylatory
- W zależności od ilości zabrudzeń rozcieńczyć koncentrat w stosunku 1:3 w przypadku występowania silnych zanieczyszczeń lub 1:5 w przypadku występowania niewielkich zanieczyszczeń (wlewać 1 objętość płynu na 3 lub 5 objętości wody)
- Spryskiwać niskim ciśnieniem czyszczone powierzchnie, pozostawić na 3-5 minut
- Spłukać wodą czyszczone powierzchnie do czasu usunięcia piany.

6.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

7.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy używać produktu pod wiatr. Należy dokładnie spłukać czyszczone jednostki wewnątrz pomieszczeń.

Pod żadnym pozorem nie należy używać urządzeń wysokociśnieniowych do spryskiwania.

Nie należy używać produktu do czyszczenia elementów klimatyzacji bytowej, a także parowaczy oraz wymienników regeneracyjnych .

Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.